



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

DALLAGE
Pavé Noir d'Orient

Pour une terrasse moderne faite de pavé
PRATIQUE ET FACILE À POSER !

CONSEILS DE POSE

Pose sur lit de sable stabilisé d'une épaisseur de 5 cm max, en plein bain de mortier ou un mortier blanc prêt à l'emploi. Les dalles doivent être légèrement humidifiées et mélangées. Faire un double encollage : enduire complètement de ciment-colle le dos des dalles et la surface au sol. Inclure un joint de dilatation de 6-10 mm en polystyrène expansé similaire au travers du lit de sable et du mortier de pose.

Prévoir également un joint de dilatation aux murs.

UTILISATION

Cette pierre naturelle est idéale pour tout usage (classe 4) intérieur et extérieur : revêtements de sol pour usage privé et bâtiments à passage fréquent.



Pavé Noir d'Orient
Réf. 82055
Code EAN :
3700058805837

+ PRODUIT

Produit ingélif et bonne
résistance à l'usure (classe 4)

CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Calcaire
Couleur :	Noir
Dimensions :	20 x 20 x 2 cm
Poids :	2,16 kg
Qté/pal :	405 pièces
Origine :	Asie
Norme :	CE



DALLAGE
Pavé Noir d'Orient

CONSEILS DE POSE - Selon DTU 52.1

Pose sur chape de mortier

Avant toute pose, la dalle en béton doit être soigneusement nettoyée et séchée.

Étalez une couche de 2 cm environ de mortier préalablement préparé pour quelques pavés. Tendez un cordeau entre 2 piquets et posez les pavés en laissant un joint d'environ 1 cm entre eux. Vérifiez le niveau et ajustez avec un maillet si besoin.

Attendez 24h en protégeant votre chantier avant de couler des joints de mortier hydrofuges.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité	2704 kg/m ³
Porosité	0,21 %
Résistance à la flexion	47 MPa
Résistance à la compression	247,4 MPa
Résistance à l'usure (méthode Capon)	22,4 mm
Résistance au gel	EN 12371 : 2010

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.