



### **COUVRE MUR PLAT BLANC 75X28 CM**



Référence : 7074451

EAN: 3700227944510

LE + PRODUIT

Système d'encastrement

Goutte d'eau : protection des murs

contre coulures et salissures

## **CARACTÉRISTIQUES**

Composition: Béton pressé

Couleur: Blanc

Origine: Espagne

Dimensions: 75 x 28 x 4 cm

Poids: 18 kg

Qté/Pal: 56 pièces

#### **UTILISATION**

À poser sur des murs et des murets de 24 cm d'épaisseur max. pour une protection optimale contre les coulures de l'eau en cas de pluies.

Hydrofugé et teinté dans la masse.

Antigélif.

Existe aussi en noir, réf. 7074452.

PENEZ HERMAN : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la Paix – 62310 FRUGES CHAMORIN : 6 rue des Potiers – 66240 SAINT-ESTÈVE

Tél: 03.21.04.46.55 Fax Tél: 04.68.92.65.73 Fax

Fax: 03.21.03.64.78 Fax: 04.68.92.84.77





# CONSEILS DE POSE COUVRE MUR PLAT BLANC 75X28 CM

La surface doit être nettoyée et sèche avant de commencer le travail.

- 1. Préparer du mortier ciment.
- 2. Déposer une couche de 2 cm d'épaisseur sur le dessus du muret.
- 3. Positionner le couvre mur et effectuer une légère pression afin de retirer l'excédent de mortier ciment.
- 4. Continuer ainsi de suite en veillant à laisser un espace de 1 à 2 mm pour faire les joints. (Découpes possible à l'aide d'un disque à matériau).
- 5. Laisser sécher le temps nécessaire indiqué sur la notice du mortier ciment.
- 6. Faire les joints, puis une fois sec, brosser afin de retirer les aspérités pour obtenir un résultat soigné et esthétique.

### **PACKAGING**





## **SPÉCIFICATIONS**

Le produit n'est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

PENEZ HERMAN : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la Paix – 62310 FRUGES Tél : 03.21.04.46.55 Fax : 03.21.03.64.78 CHAMORIN : 6 rue des Potiers – 66240 SAINT-ESTÈVE Tél : 04.68.92.65.73 Fax : 04.68.92.84.77